

FICHA TÉCNICA

BERDEA-SEL, SELLO MATAPOLVO BRILLANTE

Descripción: Líquido transparente incoloro base solvente con un 20% de contenido de EPS reciclado, de aplicación en spray airless y diseñado para sellar pisos de base cementicia y evitar la emanación de polvo.

Ventajas

Producto de fácil limpieza, secado rápido, impermeable al agua. Además, tiene buena adherencia sobre la mayoría de otros recubrimientos base solvente, como aquellos en base a poliuretanos, epóxicos, acrílicos y termoplásticos. Cada tineta de BERDEA-SEL recicla más de 3.5 Kg de poliestireno expandido (EPS o plumavit).

Composición

Producto compuesto a base de poliestireno expandido reutilizado, solventes orgánicos y aditivos.

Modo de Uso – Consideraciones Generales

- Aplicar en espacios ventilados y a temperaturas ambientales entre 16 y 23 °C.
- Agitar el envase antes de abrir para homogenizar el producto.
- La superficie a pintar debe estar limpia, seca y libre de contaminantes como polvo, aceites, material suelto, humedad, agua, etc.
- En caso de pintar sobre grietas, verificar que estén secas y selladas.
- Recomendable para aplicación en spray airless.
- El sello **BERDEA-SEL** se aplica con máquina Airless, utilizando boquillas 231, 331, 431, 531 o similar.
- Se sugiere una aplicación a 2500 - 3000 psi.
- Verificar que la superficie a pintar tenga una rugosidad adecuada para una correcta adherencia. En caso contrario, dar rugosidad con grata o similar.
- No pintar en días húmedos, por ejemplo, con lluvia, niebla o llovizna.
- No usar otros recubrimientos sobre la pintura, ya que ésta podría salirse.
- No aplicar sobre recubrimientos de base acuosa
- NO DILUIR.

Características técnicas

Aspecto físico	Líquido viscoso transparente incoloro
Viscosidad	Copa ISO 8, 16°C: 75s
Densidad	0,95 Kg/L
Color	Incoloro - transparente
Terminación	Brillante.
Rendimiento teórico	70 - 80 m ² / tineta. Varía con la porosidad de la superficie. El rendimiento corresponde a la superficie terminada.
N° de manos recomendada	1, dependiendo de la superficie.
Diluyente	Xileno.

Almacenamiento

El envase debe mantenerse cerrado (sellado) en un lugar seco, fresco y bajo techo. Proteger del sol directo y congelamiento.

El producto no se debe almacenar por más de 6 meses.

Precauciones

- Pintura inflamable.
- No utilizar cerca del fuego o cuerpos incandescentes.
- Mantener una adecuada ventilación durante su aplicación. Utilizar protección ocular, cutánea y respiratoria.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No eliminar el producto por el alcantarillado.
- Para mayor información, ver ficha de seguridad del producto.

Formato

Tineta de 19L

Observaciones

Las indicaciones de uso entregadas por Idea-Tec SpA están basadas en su experiencia y conocimiento. El producto funcionará siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento, manipulación y aplicación entregadas por Idea-Tec SpA. Por lo tanto, Idea-Tec SpA no se hace responsable del mal funcionamiento de sus productos debido a su uso bajo condiciones diferentes a las indicadas en las instrucciones.