

**Descripción** Líquido azul transparente, base solvente, con un 40% de contenido de EPS reciclado, de aplicación manual y diseñado para impermeabilizar superficies de albañilería, mortero y hormigón.

#### Ventajas

Producto de secado rápido (90 min por mano), impermeable al agua y de fácil detección. Cada tineta de **VANTEX BLUE** recicla más de 7 Kg de poliestireno expandido (EPS o plumavit).

#### Composición

Impermeabilizante compuesto a base de poliestireno expandido reutilizado, solventes orgánicos y aditivos.

#### Modo de Uso – Consideraciones Generales

- Para complementar tus impermeabilizaciones, usa VANTEX y VANTEX FIBRA
- Aplicar en espacios ventilados y a temperaturas ambientales entre 16 y 23 °C.
- La superficie a tratar debe estar limpia, seca y libre de contaminantes como polvo, aceites, material suelto, agua, etc.
- Para el caso de superficies sin sello ni pintura, se sugiere preparar la superficie limpiándola con xilol (xileno). Una vez limpia, esperar que el xilol seque antes de aplicar.
- Dependiendo de la superficie, aplicar al menos dos manos para obtener el un espesor de al menos 0.25 mm.
- Aplicar manos delgadas de **VANTEX BLUE** para lograr secado e impermeabilización sobre superficies.
- Agitar el envase antes de abrirlo para homogenizar el producto.
- Aplicar con rodillo o con brocha sobre la superficie previamente seca. No pintar en días húmedos, por ejemplo, con lluvia, niebla o llovizna.
- Luego de aplicar una mano de **VANTEX BLUE**, esperar que seque para aplicar la siguiente mano. (40 min)
- Para una correcta aplicación, no empapar el rodillo con el producto.
- No usar en aplicación en spray.
- NO DILUIR.

### Características técnicas

Aspecto físico	Líquido viscoso transparente color azul
Viscosidad	Copa ISO 8, 16°C: 97s
Densidad	0,95 Kg/L
Color	Azul Transparente
Terminación	Brillante
Rendimiento teórico	6 - 8 m <sup>2</sup> / galón, el cual puede variar dependiendo de la superficie.
N° de manos recomendada	2, dependiendo de la superficie.
Diluyente	Xileno.

### Almacenamiento

El envase debe mantenerse cerrado (sellado) en un lugar seco, fresco y bajo techo. Proteger del sol directo y congelamiento.

El producto no se debe almacenar por más de 6 meses.

### Precauciones

- Líquido inflamable.
- No utilizar cerca del fuego o cuerpos incandescentes.
- Mantener una adecuada ventilación durante su aplicación. Utilizar protección ocular, cutánea y respiratoria.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No eliminar el producto por el alcantarillado.
- Para mayor información, ver ficha de seguridad del producto.

### Formato

Galón de 3,7L

Tineta de 19L

### Observaciones

Las indicaciones de uso entregadas por Idea-Tec SpA están basadas en su experiencia y conocimiento. El producto funcionará siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento, manipulación y aplicación entregadas por Idea-Tec SpA. Por lo tanto, Idea-Tec SpA no se hace responsable del mal funcionamiento de sus productos debido a su uso bajo condiciones diferentes a las indicadas en las instrucciones.