

# Ficha Técnica Esmalte Sintético al Agua CROMA

**Pintura base agua con un 19% de contenido de EPS (plumavit) reciclado, de aplicación manual y en spray, diseñada para pintar superficies de madera y metálicas acondicionadas de acero y fierro.  
Pintura de terminación satinada.**

## Ventajas

Pintura de secado rápido, resistente a interiores y exteriores, de terminación satinada, de fácil aplicación con brocha, rodillo y en spray, diluible en agua.

Además, posee buena adherencia sobre anticorrosivos y esmaltes sintéticos de otras marcas.

Cada tineta de pintura permite reciclar más de 4 Kg de poliestireno expandido (EPS o plumavit).

## Composición

Pintura compuesta a base de poliestireno expandido reutilizado, agua, solventes orgánicos, pigmentos y aditivos.

## Modo de Uso – Consideraciones Generales

- Aplicar en espacios ventilados y a temperaturas entre 16 y 23°C
- No pintar en días húmedos, con lluvia, niebla o llovizna
- Pintar sobre metales previamente acondicionados con un anticorrosivo
- La superficie a pintar debe estar limpia, seca y libre de contaminantes como polvo, óxido, aceites, grasas, material suelto, humedad, agua, etc.
- La superficie a pintar debe estar debidamente imprimada con un producto anticorrosivo.
- Dependiendo de la superficie y del color de base, aplicar al menos dos manos para obtener la cubritividad deseada.
- Agitar el envase antes de abrirlo para homogenizar el producto
- Aplicar con brocha o rodillo, dependiendo de la superficie a pintar
- Para una correcta aplicación, no empapar el rodillo con pintura
- Luego de aplicar una mano de pintura, esperar que seque para aplicar la siguiente mano
- Para aplicación en spray diluir con agua

# Ficha Técnica Esmalte Sintético al Agua CROMA

## Características técnicas

<b>Aspecto físico</b>	Líquido viscoso. Diferentes colores
<b>Color</b>	Gris (RAL7046), negro (black 6), blanco
<b>Terminación</b>	Satinada
<b>Rendimiento teórico</b>	50 - 70 m <sup>2</sup> / tineta. Varía con la porosidad de la superficie y color de base. El rendimiento corresponde a la superficie terminada.
<b>Nº de manos recomendada</b>	2, dependiendo de la superficie y del color a cubrir.
<b>Diluyente</b>	Agua
<b>Secado para segunda mano</b>	1 hora
<b>Secado final</b>	2 horas

### Almacenamiento

El envase debe mantenerse cerrado (sellado) en un lugar seco, fresco y bajo techo. Proteger del sol directo y congelamiento.

El producto no se debe almacenar por más de 6 meses.

### Formato

Galón de 3,7 L

Tineta de 19 L



### Precauciones

- No utilizar cerca del fuego o cuerpos incandescentes.
- Mantener una adecuada ventilación durante su aplicación. Utilizar protección ocular y cutánea.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No eliminar el producto por el alcantarillado.
- Para mayor información, ver ficha de seguridad del producto.

### Observaciones

Las indicaciones de uso entregadas por Idea-Tec SpA están basadas en su experiencia y conocimiento. El producto funcionará siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento, manipulación y aplicación entregadas por Idea-Tec SpA. Por lo tanto, Idea-Tec SpA no se hace responsable del mal funcionamiento de sus productos debido a su uso bajo condiciones diferentes a las indicadas en las instrucciones.