

FICHA TÉCNICA

ESMALTE SINTÉTICO AL AGUA CROMA

Pintura a base de

19%
de contenido de

plumavit

12,7 kg
de CO₂
evitados por Tineta



Pintura base agua con un 19% de contenido de EPS (plumavit) reciclado, de aplicación manual y en spray, diseñada para pintar superficies de madera y metálicas acondicionadas de acero y fierro. Pintura de terminación satinada.

VENTAJAS TÉCNICAS

Pintura de secado rápido, resistente a interiores y exteriores, de terminación satinada, de fácil aplicación con brocha, rodillo y en spray, diluible en agua. Además, posee buena adherencia sobre anticorrosivos y esmaltes sintéticos de otras marcas. Cada tineta de pintura permite reciclar más de 4 Kg de poliestireno expandido (EPS o plumavit).

COMPOSICIÓN

Pintura compuesta a base de poliestireno expandido reutilizado, agua, solventes orgánicos, pigmentos y aditivos.

ALMACENAMIENTO

El envase debe mantenerse cerrado (sellado) en un lugar seco, fresco y bajo techo. Proteger del sol directo y congelamiento.

El producto no se debe almacenar por más de 6 meses.

















FORMATOS







Tineta de 19 L

MODO DE USO - CONSIDERACIONES GENERALES

- Aplicar en espacios ventilados y a temperaturas entre 16 y 23°C
- · No pintar en días húmedos, con lluvia, niebla o llovizna
- · Pintar sobre metales previamente acondicionados con un anticorrosivo
- La superficie a pintar debe estar limpia, seca y libre de contaminantes como polvo, óxido, aceites, grasas, material suelto, humedad, agua, etc.
- · La superficie a pintar debe estar debidamente imprimada con un producto anticorrosivo.
- Dependiendo de la superficie y del color de base, aplicar al menos dos manos para obtener la cubritividad deseada.
- · Agitar el envase antes de abrirlo para homogenizar el producto
- · Aplicar con brocha o rodillo, dependiendo de la superficie a pintar
- · Para una correcta aplicación, no empapar el rodillo con pintura
- · Luego de aplicar una mano de pintura, esperar que seque para aplicar la siguiente mano
- · Para aplicación en spray diluir con agua



PRECAUCIONES

- · No utilizar cerca del fuego o cuerpos incandescentes.
- Mantener una adecuada ventilación durante su aplicación. Utilizar protección ocular y cutánea.
- · Mantener fuera del alcance de los niños.
- · No eliminar el producto por el alcantarillado.
- · Para mayor información, ver ficha de seguridad del producto.











CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto físico	Líquido viscoso. Diferentes colores
Color	Gris (RAL7046), negro (black 6), blanco
Terminación	Satinada.
Rendimiento teórico	50 - 70 m2 por tineta. Varía con la porosidad de la superficie y color de base. El rendimiento corresponde a la superficie terminada.
N° de manos recomendada	2, dependiendo de la superficie y del color a cubrir.
Diluyente	Agua
Secado para segunda mano	1 hora
Secado final	2 horas

Las indicaciones de uso entregadas por Idea-Tec SpA están basadas en su experiencia y conocimiento. El producto funcionará siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento, manipulación y aplicación entregadas por Idea-Tec SpA. Por lo tanto, Idea-Tec SpA no se hace responsable del mal funcionamiento de sus productos debido a su uso bajo condiciones diferentes a las indicadas en las instrucciones.













