



REDUCE TU HUELLA DE CARBONO  
SIN GASTAR DE MÁS

## FICHA TÉCNICA PINTURA DE PISO Y DEMARCACIÓN GROEN

Pintura a base de  
**20%**  
de contenido de  
*plumavit*

**15,3 kg**  
de **CO<sub>2</sub>**  
evitados por Tineta



Equivalente a un año de  
**absorción de CO<sub>2</sub>** por un  
árbol adulto de Quillay

Pintura **SUSTENTABLE** de aplicación manual, base solvente, para pintar pisos de hormigón, asfalto y madera.

### VENTAJAS TÉCNICAS

Pintura de fácil aplicación, secado rápido, limpieza y adherencia, cumpliendo con las exigencias del manual de carreteras. Tiene buena adherencia sobre la mayoría de las pinturas base solvente, como aquellas base poliuretano, epoxicas acrílicas y termoplásticas.

### COMPOSICIÓN

Pintura a base de #PoliestirenoExpandido reutilizado, solventes orgánicos y aditivos.

### ALMACENAMIENTO

El envase debe mantenerse cerrado (sellado) en un lugar seco, fresco y bajo techo. Proteger del sol directo y congelamiento.

**El producto no se debe almacenar por más de 6 meses.**



## FORMATOS



Galón de 3,7 L



Tineta de 19 L

### MODO DE USO

1. Agitar el envase antes de abrirlo para homogenizar el producto.
2. Verificar que la superficie a pintar tenga una rugosidad adecuada para una correcta adherencia. En caso contrario, dar rugosidad con disco diamantado o similar.
3. La superficie a pintar debe estar limpia, seca y libre de contaminantes como polvo, aceites, material suelto, humedad, agua, etc.
4. Dependiendo de la superficie y del color de base, aplicar al menos dos manos para obtener la cubritividad deseada.
5. Luego de aplicar una mano de pintura, esperar que seque para aplicar la siguiente mano.
6. En caso de utilizar cinta adhesiva como delimitación, retirarla de inmediato una vez que la pintura esté seca.

### CONSIDERACIONES GENERALES

- No se recomienda para pintar sobre superficies con pinturas al agua.
- Aplicar en espacios ventilados y a temperaturas ambientales entre 16 y 23 °C.
- Se sugiere preparar la superficie limpiándola con solvente Idea Solv-X. Una vez limpia, esperar que el solvente seque antes de pintar.
- Aplicar manos delgadas de pintura para mejorar la adherencia.
- En caso de pintar sobre grietas y fisuras, verificar que estén secas y selladas.
- Aplicar sobre la superficie previamente sellada y seca. No pintar en días húmedos, por ejemplo, con lluvia, niebla o llovizna.
- La pintura GROEN PISO se aplica con brocha o rodillo, dependiendo de la superficie a pintar.
- Para una correcta aplicación, no empapar el rodillo con pintura.
- No usar en aplicación en spray ni aplicar sobre recubrimientos de base acuosa.
- NO DILUIR.



### PRECAUCIONES

- Pintura inflamable.
- No utilizar cerca del fuego o cuerpos incandescentes.
- Mantener una adecuada ventilación durante su aplicación. Utilizar protección ocular, cutánea y respiratoria.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No eliminar el producto por el alcantarillado.
- Para mayor información, ver ficha de seguridad del producto.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Aspecto físico</b>	Líquido viscoso. Diferentes colores
<b>Viscosidad</b>	Copa ISO 8, 25°C: 65 - 120s, dependiendo del color
<b>Densidad</b>	1,15 - 1,21 Kg/L, dependiendo del color
<b>Color</b>	Blanco, amarillo, gris, verde, rojo, azul, negro, naranja, colores a pedido
<b>Terminación</b>	Semi-brillo.
<b>Rendimiento teórico</b>	40 - 70 m <sup>2</sup> / tineta. Varía con la porosidad de la superficie y color de base. El rendimiento corresponde a la superficie terminada.
<b>N° de manos recomendada</b>	2, dependiendo de la superficie y del color a cubrir.
<b>Diluyente</b>	Xileno.

Las indicaciones de uso entregadas por Idea-Tec SpA están basadas en su experiencia y conocimiento. El producto funcionará siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento, manipulación y aplicación entregadas por Idea-Tec SpA. Por lo tanto, Idea-Tec SpA no se hace responsable del mal funcionamiento de sus productos debido a su uso bajo condiciones diferentes a las indicadas en las instrucciones.

